

# PIGMENTPASTEN FÜR GELCOATS

Ausgabedatum: 02.02. 2010

---

## CHARAKTERISTIK

Pigmentpasten für Gelcoats sind Dispersionen von Pigmenten mit Tensiden auf Basis von Polyesterharz.

---

## ANWENDUNG

Die Pasten sind bestimmt für Färbung von Gelcoats und Produkten auf Basis von Polyesterharzen.

Die Farbtöne der Pasten werden im RAL-System rezeptiert oder an das von dem Kunden vorgelegte Muster angepasst.

---

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

<b>Form, Konsistenz</b>	Homogene Suspension ohne sichtbare Verunreinigungen und mit ausreichend dispergiertem Pigment
<b>Viskosität</b> , Brookfield PN-EN ISO 3219	5000 - 60000 cP
<b>Dichte</b> PN- EN ISO 2811-1	1,1÷2,50 g/cm <sup>3</sup>
<b>Flammpunkt</b>	>200° C
<b>Übereinstimmung mit dem Muster</b>	$\Delta E \leq 2$

---

## GARANTIEFRIST

24 Monate ab Herstellungsdatum.

---

## TRANSPORT UND LAGERUNG

Transportieren und lagern bei Temperaturen zwischen 10°C und 25°C in dicht verschlossenen Metallverpackungen.

---

## VERPACKUNG

Palettencontainer 1000 l oder andere mit dem Kunden vereinbarte Verpackung.

# PIGMENTPASTEN FÜR GELCOATS

---

## GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN, BRANDSCHUTZMAßNAHMEN

Die Produkte sind nicht als gefährlich eingestuft.

Die Pigmentpasten sollen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Detaillierte Informationen enthält das auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältliche Sicherheitsdatenblatt.