

BARWNIK DO IMPREGNATU BRĄZ

Data wydania: 25.04.2013

Data aktualizacji: 22.09.2014

Postać fizyczna produktu: Ciecz

Charakterystyka produktu

BARWNIK DO IMPREGNATU BRĄZ jest wodnym roztworem barwników z dodatkiem środków pomocniczych.

Właściwości Produktu

Odczyn pH PN-EN ISO 787-9	4-6
Gęstość Orientacyjna (g/cm ³) PN-EN ISO 2811-1:2002	1,07±5%
Lepkość* (cP) PN-EN ISO 3219	-
Odporność na światło (drewno sosnowe nielakierowane)**	3-4
Odporność na światło (drewno sosnowe lakierowane)**	4-5

Zastosowanie

Barwnik jest przeznaczony do barwienia impregnatów do drewna.

Okres gwarancji

12 miesięcy od daty produkcji.

Transport i przechowywanie

Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach z polietylenu lub beczkach metalowych zabezpieczonych od wewnątrz powłoką lakierową, w temperaturze od +5 do +35°C.

*Viscotester 6R, R5/50

**Dane zgodne z informacjami uzyskanymi od dostawcy barwnika.

Zamieszczone informacje podane są na podstawie aktualnego stanu naszej wiedzy. Nie zwalniają jednak z konieczności testowania oraz nie mogą stanowić gwarancji w sensie prawnym. Zgodnie z polityką rozwoju produktów firmy Plastbud Sp. z o.o. specyfikacje mogą zostać zmienione bez powiadomienia.